

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Картридж фильтра Remeza 32075 S



Производительность, л/мин	8 500
Степень очистки	Тонкая
Содержание твердых частиц, мкм	0.01
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.010
Артикул	32075S

AV-TEH.RU  
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Картридж тонкой очистки **32075S** совместим с фильтрами: remeza R0476-S-PM, которые служат для очистки от микрочастиц, защиты от пыли и удаления твердых частиц

Высокоэффективный коалесцирующий фильтр для удаления твердых частиц, воды и аэрозолей масла.

- Сменный элемент тонкой очистки: **32075 S**
- Класс качества по твердым частицам (ISO 8573-1): **1.**
- Остаточное содержание масла: **0,01 мг/м3.**
- Класс качества по маслу (ISO 8573-1): **1.**
- Материал фильтра: **боросиликатное микроволокно.**
- Минимальная рабочая температура: **1,5°C.**
- Максимальная рабочая температура: **65°C.**
- Рабочее давление: **16 бар.**

### **Сферы применения фильтров:**

- общее промышленное применение
- автомобильная промышленность
- электронная техника
- пищевая промышленность
- химическая промышленность
- нефте-газохимическая промышленность
- производство пластмасс
- лакокрасочная промышленность

Фильтрующие элементы компании Ремеза установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.

### **Наши фильтры созданы на основе передовых технологий**

- Высокопроизводительная фильтровальная сетка из нержавеющей стали отличается высокой прочностью и малым риском имплозии.
- Новый усовершенствованный фильтрующий материал обеспечивает высокую эффективность работы фильтра, низкое падение давления и гарантированные характеристики на протяжении всего срока службы.
- Конструкция фильтрующих элементов обеспечивает надежное уплотнение.
- Простота обслуживания и надежность благодаря вставным элементам.