



## Картридж фильтра Kraftmann TS400



Производительность, л/мин	42 000
Степень очистки	Средняя
Содержание твердых частиц, мкм	1.00
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.100
Артикул	15000TS400

Цена: по запросу

### Сменные элементы к фильтрам Kraftmann

Картридж средней очистки **15000TS400** устанавливается в фильтр kraftmann KFT 400 S, который служит для общей защиты, удаления твердых частиц и масла в виде аэрозоля.

Картриджи фильтра сжатого воздуха Kraftmann были специально разработаны для использования в процессе обработки сжатого воздуха компрессорным оборудованием, для окончательной очистки поступающего из компрессора в сеть потребителя потока сжатого воздуха от мелких твердых частиц.

С помощью фильтров защищается пневматическая сеть потребителя сжатого воздуха от возможных неисправностей и повреждений, а также появляется возможность использования оборудования в тех отраслях промышленности, где имеются повышенные требования к степени чистоты получаемого сжатого воздуха. Картридж для фильтра Kraftmann является расходным фильтр-элементом имеющим ограниченный (в выработанных часах) ресурс работы, установленный заводом изготовителем.

### Особенности картриджей Kraftmann

- Фильтрующие элементы взаимозаменяемы и не требуют больших затрат при замене.
- Двойная оболочка (наружная и внутренняя) из полиэстера устойчива к высоким температурам и синтетическим маслам.
- Соединение с двойным уплотнительным кольцом обеспечивает быстроту замены и максимальную герметичность.

- Срок эксплуатации картриджей Kraftmann составляет 8000 часов под нагрузкой
- Не содержат силиконовых веществ.
- Сменные картриджи легко распознавать по разному цвету пластикового обрамления.
- Обширная поверхность фильтрации повышает эффективность с минимальным падением давления.