

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Картридж фильтра Pneumatech 2258293810



|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Производительность, л/мин          | 4 950      |
| Степень очистки                    | Уголь      |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 | 0.003      |
| Артикул                            | 2258293810 |

AV-TEH.RU  
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Картридж угольной очистки **2258293810** устанавливается в фильтры pneumatech РМН V 297 (G1) - М, которые служат для удаления масляных паров и запахов

**Гарантированная чистота воздуха**

При прямом или косвенном контакте сжатого воздуха с продукцией требуется более строгий контроль над чистотой воздуха. Особое внимание следует обратить на загрязнители, которые могут появляться в процессе сжатия и распределения воздуха.

Фильтрующий элемент Ekomak 2258293810 прошел полную проверку и признан соответствующим требованиям новейших стандартов ISO8573 и ISO12500.

### **Преимущества фильтрующих элементов:**

- **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
- **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
- **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
- **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонаполненного нейлона для долговечности
- **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал, разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации