

ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Картридж фильтра Pneumatech 2258293812



| | |
|------------------------------------|------------|
| Производительность, л/мин | 9 084 |
| Степень очистки | Уголь |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 | 0.003 |
| Артикул | 2258293812 |

AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Картридж угольной очистки **2258293812** устанавливается в фильтры pneumatech РМН V 545 (G1 1/2) - М, которые служат для удаления масляных паров и запахов

Гарантированная чистота воздуха

При прямом или косвенном контакте сжатого воздуха с продукцией требуется более строгий контроль над чистотой воздуха. Особое внимание следует обратить на загрязнители, которые могут появляться в процессе сжатия и распределения воздуха.

Фильтрующий элемент Ekomak 2258293812 прошел полную проверку и признан соответствующим требованиям новейших стандартов ISO8573 и ISO12500.

Преимущества фильтрующих элементов:

- **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
- **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
- **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
- **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонаполненного нейлона для долговечности
- **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал, разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации