



Магистральный фильтр Comprac DFF-072-S



AV-TEH.RU
8(495)152-42-22

| | |
|------------------------------------|----------|
| Производительность, л/мин | 7 200 |
| Степень очистки | Тонкая |
| Сменный картридж | EL-072S |
| Количество картриджей, шт | 1 |
| Содержание твердых частиц, мкм | 0.01 |
| Остаточное содержание масла, мг/м3 | 0.010 |
| Перепад давления, бар | 0.080 |
| Давление, бар | 16.0 |
| Соединение, Ø | 1.1/4" |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 417 |
| Вес, кг | 2.6 |
| Артикул | 14201407 |

Цена: по запросу

Фильтры серии DFFS - поставляются комплектными, в сборке с фильтрующим элементом, и являются надёжным и экономически эффективным методом подготовки сжатого воздуха

Особенности конструкции:

- Модульная конструкция для монтажа батареи фильтров и сепараторов для достижения необходимого класса фильтрации.
- Алюминиевый корпус сочетает в себе легкость конструкции, механическую прочность с коррозионной стойкостью.
- Высокое качество исполнения благодаря долговечной порошковой окраске.
- Оптимизированная форма Dynamic Flow для минимальной потери давления.
- Наличие специальных элементов корпуса для избегания завихрений воздуха, благодаря чему конденсат не выносится вихревыми потоками обратно в линию.

Отличия данной серии фильтров:

- алюминиевый корпус
- встроенный автоматический конденсатоотводчик (для серий P, M, S)
- встроенный продувочный шаровый кран (для серии A)
- индикатор состояния элемента
- широкий спектр присоединительных размеров от 3/8" до 3"
- надёжная герметизация с использованием уплотнительных колец
- минимальная рабочая температура +2°C
- максимальная рабочая температура +60°C
- минимальное рабочее давление 0,3 бар
- максимальное рабочее давление 16 бар

Фильтрующие элементы компании Comrag установлены в прочных корпусах, конструкция которых упрощает проведение техобслуживания и позволяет быстро заменять фильтрующие элементы.