



Магистральный фильтр Pneumatech РМН G 2550 (G3) G

А



AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Производительность, л/мин	42 498
Степень очистки	Средняя
Сменный картридж	2258293618
Содержание твердых частиц, мкм	1.00
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.300
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	3"
Длина, мм	220
Ширина, мм	220
Высота, мм	1 047
Вес, кг	12.5
Артикул	8102856355

Цена: по запросу

Фильтр Pneumatech линейки «РМН G»

Коалисцирующий фильтр улавливания частиц общего назначения. Удаляет твердые частицы, пыль, воду и аэрозоль масла.

- Фильтрация частиц пыли - 1 микрон
- Остаточное содержание масла - 0.3 мг/м3.
- Класс воздуха по содержанию частиц - 3 класс
- Класс воздуха по содержанию масла - 3 класс

Конструктивные особенности новой линейки

1. Оптимизированный поток с минимальными потерями и энергоэффективностью.

2. Защита от коррозии (Корпуса и крышки).
3. Фиксирующее соединение крышки и стакана с индикатором фиксации, обеспечивающее эффективное уплотнение и безопасное обслуживание.
4. Расширенный сервисный интервал до 8000 часов (или 1 год).
5. Уникальный дизайн адаптера конденсатоотводчика. Для его снятия не открывая фильтра.
6. Преимущества фильтрующих элементов:
 - **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
 - **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
 - **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
 - **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонаполненного нейлона для долговечности
 - **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал, разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации