



Магистральный фильтр Pneumatech РМН V 2125 (G3) - М



Производительность, л/мин	35 418
Степень очистки	Уголь
Сменный картридж	2258293817
Остаточное содержание масла, мг/м ³	0.003
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	3"
Длина, мм	220
Ширина, мм	220
Высота, мм	899
Вес, кг	11.5
Артикул	8102856426

Цена: по запросу

Фильтр Pneumatech линейки «РМН V»

Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводорода с максимальным содержанием оставшегося масла в 0,003 мг/м³ (0,003 ч./млн.).

- Остаточное содержание масла - 0.003 мг/м³.
- Класс воздуха по содержанию масла - 1 класс

Конструктивные особенности новой линейки

1. Оптимизированный поток с минимальными потерями и энергоэффективностью.
2. Защита от коррозии (Корпуса и крышки).

3. Фиксирующее соединение крышки и стакана с индикатором фиксации, обеспечивающее эффективное уплотнение и безопасное обслуживание.

5. Уникальный дизайн адаптера конденсатоотводчика. Для его снятия не открывая фильтра.

6. Преимущества фильтрующих элементов:

- **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
- **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
- **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
- **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонаполненного нейлона для долговечности
- **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал, разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации