ООО «Аван-тех»
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

# Поршневой компрессор ABAC B6000/500T7,5 TANDEM

Цена: по запросу

| | |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 1 654 |
| Давление, бар | 11.0 |
| Мощность, кВт | 11.0 |
| Питание | 380V |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Тип привода | Ременный |
| Уровень шума , дБ(А) | 79 |
| Длина, мм | 2 030 |
| Ширина, мм | 670 |
| Высота, мм | 1 400 |
| Вес, кг | 387.0 |
| Артикул | 4116020400 |

**Двойное сжатие. Двойная эффективность. Двойной результат.**

В двухступенчатом компрессоре ABAC B6000/500T7,5 TANDEM воздух подвергается сжатию дважды, благодаря такой технологии создается более высокое давление воздуха внутри ресивера, что в сочетании с большой производительностью делает компрессор надежным источником сжатого воздуха для профессиональных и промышленных задач. Специальные компоненты и узлы, а также технология изготовления, используемые при производстве двухступенчатых компрессорных головок, обеспечивают надежную и долгосрочную эксплуатацию.

## Особенности компрессорной головки B6000

- Двухцилиндровая двухступенчатая головка с чугунными цилиндрами.
- Эффективная система охлаждения с использованием алюминиевых головок цилиндров с большим охлаждающим радиатором для получения сжатого воздуха высшего качества.
- Пластины клапанов из специальной износостойкой нержавеющей стали для максимальной производительности в течение всего срока эксплуатации.
- Увеличенный масляный картер обеспечивает высокоэффективную работу.
- Простой контроль за уровнем масла: Стеклянное окошко для быстрой проверки уровня масла.

## Электродвигатель

На компрессоры устанавливаются электродвигатели мощностью 11.0 кВт, который питаются от электросети 380В.

- Высокая надежность, длительный срок службы, простота в эксплуатации.
- Встроенная тепловая защита от перегрева (предупреждает о проблемах в электросети).

## Реле давления (Прессостат)

Реле давления, иначе называемое прессостат, служит для включения и отключения электродвигателя установки, для поддержания рабочего давления в ресивере и в системе управления. Диапазон включения - выключения компрессора по давлению 2 бара.

**Использование реле давления обеспечивает:**

- Работу компрессора в автоматическом режиме;
- Включение и выключение компрессора по мере расхода воздуха.