ООО «Аван-тех»

117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1 Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



Рефрижераторный осушитель ATS DSI 560



Цена: 427 067 ₽

Цена актуальна на 28.11.2025

Производительность, л/мин	9 333
Давление, бар	16.0
Точка росы, °С	+5
Тип хладагента	R513a
Тип осушителя	Рефрижераторный
Питание	220V
Соединение, Ø	1 1/2"
Мощность, кВт	1.3
Длина, мм	527
Ширина, мм	627
Высота, мм	1 123
Вес, кг	78.0
Артикул	100528546

Рефрижераторный осушитель DSI 560 позволяет получить сжатый воздух с точкой росы 3° C, что полностью соответствует классу 4 по стандарту DIN ISO 8573-1.

Преимущества:

Большой алюминиевый теплообменник запатентованной геометрии эффективно охлаждает контур сжатого воздуха при минимальных потерях давления.

Постоянный контроль за стабильностью заданной точки росы: наличие байпаса (перепускного клапана) в фреоновом контуре в стандартной комплектации и отображение значения точки росы на дисплее.

Наличие систем защиты от перегрева и обмерзания и таймерного слива конденсата уже в стандартной комплектации.

Продуманный дизайн и минимальные энергозатраты.

Расположение основных компонентов

- 1 Контроллер.
- 2 Вентилятор.
- 3 Теплообменник.

- 4 Конденсатор.
- 5 Клапан слива конденсата
- 6 Клапанный фильтр.
- 7 Электромагнитный клапан.
- **8** Капиллярная трубка.
- 9 Компрессор.
- 10 Байпас (перепускной клапан).

Теплообменник

- **1** Теплообменник воздух-воздух.
- **2** Запатентованная технология перемешивания потоков воздуха в специальной камере, позволяет смешивать потоки воздуха на выходе из теплообменника воздух-воздух для повышения стабильности температуры потока и повышения эффективности осушения.
- 3 Испаритель.
- **4** Влагоотделитель.