



Рефрижераторный осушитель OMI DD 108



Цена: по запросу

Производительность, л/мин	1 800
Давление, бар	16.0
Точка росы, °C	+7
Тип осушителя	Рефрижераторный
Питание	220V
Соединение, Ø	1/2"
Мощность, кВт	0.3
Длина, мм	430
Ширина, мм	325
Высота, мм	445
Вес, кг	28.0
Артикул	08F.0108BG0.00B0

Серия компактных недорогих осушителей сжатого воздуха, точкой росы +7°C. Рекомендуется для применения в системах осушки/очистки воздуха до класса х.4.х либо х.5.х по содержанию влаги (согласно стандарту ISO 8573.1). Среди возможностей осушителя - возможность монтажа как на горизонтальную поверхность, так и на стену, автоматический электронный конденсатоотвод без потери давления, штатные регулируемые по высоте опоры, точный контроль точки росы и отображение ее на дисплее контроллера.

Осушители сжатого воздуха OMI DD (Dolomite Drier) произведены в Италии из высококачественных компонентов европейского производства. При этом осушители серии DD имеют доступную цену и практически не требуют технического обслуживания.

Перед осушителем возможна установка циклонного сепаратора, доохладителя сжатого воздуха. Рекомендуется очистить сжатый воздух, поступающий в осушитель сжатого воздуха фильтром грубой очистки соответствующей производительности (не будет засоряться внутренняя поверхность теплообменника и Ваш осушитель сохранит свои характеристики максимально долго).

Минимальное техническое обслуживание

Эргономичная конструкция осушителей воздуха серии DD облегчает доступ к основным компонентам, а вместе с увеличенными сервисными интервалами расходы на обслуживание сводятся к минимуму

Проверенная надежность

Осушители воздуха серии DD состоят из качественных деталей, имеют прочную конструкцию и оснащены эффективной системой управления

Простой монтаж

Простота установки обусловлена принципом plug-and-play ("подключи и работай"): потребуется всего одно подключение к электросети.