ООО «Аван-тех»
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

Рефрижераторный осушитель OMI DD 216

Цена: по запросу

Производительность, л/мин	3 600
Давление, бар	16.0
Точка росы, °C	+7
Тип осушителя	Рефрижераторный
Питание	220V
Соединение, Ø	3/4″
Мощность, кВт	0.6
Длина, мм	486
Ширина, мм	395
Высота, мм	565
Вес, кг	42.0
Артикул	08F.0216BG0.00B0

Серия компактных недорогих осушителей сжатого воздуха, точкой росы +7°C. Рекомендуется для применения в системах осушки/очистки воздуха до класса x.4.x либо x.5.x по содержанию влаги (согласно стандарту ISO 8573.1). Среди возможностей осушителя - возможность монтажа как на горизонтальную поверхность, так и на стену, автоматический электронный конденсатоотвод без потери давления, штатные регулируемые по высоте опоры, точный контроль точки росы и отображение ее на дисплее контроллера.

Осушители сжатого воздуха OMI DD (Dolomite Drier) произведены в Италии из высококачественных компонентов европейского производства. При этом осушители серии DD имеют доступную цену и практически не требуют технического обслуживания.

Перед осушителем возможна установка циклонного сепаратора, доохладителя сжатого воздуха. Рекомендуется очистить сжатый воздух, поступающий в осушитель сжатого воздуха фильтром грубой очистки соответствующей производительности (не будет засоряться внутренняя поверхность теплообменника и Ваш осушитель сохранит свои характеристики максимально долго).

Минимальное техническое обслуживание

Эргономичная конструкция осушителей воздуха серии DD облегчает доступ к основным компонентам, а вместе с увеличенными сервисными интервалами расходы на обслуживание сводятся к минимуму

Проверенная надежность

Осушители воздуха серии DD состоят из качественных деталей, имеют прочную конструкцию и оснащены эффективной системой управления

Простой монтаж

Простота установки обусловлена принципом plug-and-play ("подключи и работай"): потребуется всего одно подключение к электросети.