



Рефрижераторный осушитель OMI ED 72



Производительность, л/мин	1 200
Давление, бар	16.0
Точка росы, °C	+3
Тип осушителя	Рефрижераторный
Питание	220V
Соединение, Ø	1/2"
Мощность, кВт	0.2
Длина, мм	432
Ширина, мм	390
Высота, мм	453
Вес, кг	28.0
Артикул	08L.0072AG0.00B0

Цена: по запросу

Серия ED - холодильные (рефрижераторные) осушители фирмы OMI. Они предназначены для удаления излишней влаги из сжатого воздуха. Осушитель с помощью холодильного компрессора и теплообменников охлаждает сжатый воздух до температуры + 3 °C, и после этого сконденсировавшаяся влага автоматически сливается через электронный конденсатоотводчик практически без потерь сжатого воздуха. Эта серия холодильных осушителей разработана для предприятий, где пневмопроводы не подвергаются воздействиям отрицательных температур, пневмооборудование и прочие потребители сжатого воздуха не предъявляет особые требования к его качеству.

Помимо надежности и легкости установки эти осушители отличаются очень простым управлением и практически полным отсутствием сервисного обслуживания.

Возможности электронного контроллера осушителей серии ED включают в себя точный контроль и индикацию точки росы, индикацию режимов работы осушителя и программирование основных его рабочих параметров, тепловую защиту холодильного компрессора и вентилятора теплообменника, контроль и предупреждение о слишком низких или слишком высоких температурах окружающей среды и поступающего из компрессора сжатого воздуха.

Производительность осушителя согласована с производительностью компрессора, и при снижении расхода сжатого воздуха осушитель управляет включением/выключением двигателей холодильного компрессора и электровентилятора, поддерживая при этом заданную точку росы.

Для правильной работы осушителя температура входящего воздуха должна быть не более +35 °С, рабочее давление 7 атм. Диапазон возможных давлений от 3 до 15 атм.

Перед осушителями рекомендуется использовать фильтр грубой очистки - степень фильтрации 5 микрон. Установка фильтра защитит внутреннюю поверхность теплообменника от засорения.

Минимальное техническое обслуживание

Эргономичная конструкция осушителей воздуха серии ED облегчает доступ к основным компонентам, а вместе с увеличенными сервисными интервалами расходы на обслуживание сводятся к минимуму

Проверенная надежность

Осушители воздуха серии ED состоят из качественных деталей, имеют прочную конструкцию и оснащены эффективной системой управления

Простой монтаж

Простота установки обусловлена принципом plug-and-play ("подключи и работай"): потребуется всего одно подключение к электросети.