

ООО «Аван-тех»

117570, Москва, ул. Красного Маяка, д.26

Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru

Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00



## Ресивер Remeza PB900.10.00



Объем ресивера, л	900
Давление, бар	10.0
Соединение, Ø	2"
Тип ресивера	Окрашенный
Длина, мм	810
Ширина, мм	1 010
Высота, мм	2 170
Вес, кг	227.0
Артикул	50605000007

**AV-TEH.RU**  
8(495)255-27-20

Цена: 89 450 ₺

Цена актуальна на 27.09.2021

Воздухосборник (ресивер сжатого воздуха) представляет собой емкость для хранения сжатого

воздуха. Воздухозаборник служит для сглаживания пульсаций сжатого воздуха поступающего от компрессора, охлаждения, сбора конденсата.

## **Увеличение срока службы, надежности и функциональности вашего компрессора**

- С помощью воздушного ресивера осуществляется накопление и хранение сжатого воздуха, необходимого для работы установки;
- Воздухозаборник стабилизирует давление в пневматической системе компрессорной установки;
- Воздушный ресивер способствует обеспечению более стабильной работы компрессора и в более оптимальном рабочем режиме;
- Ресивер осуществляет сглаживание пульсаций воздушного потока;
- Воздухозаборник частично удаляет конденсат и масло из сжатого воздуха;
- Ресивер способствует охлаждению воздуха в компрессионной системе.

## **В комплект поставки ресиверов включены:**

- Предохранительный клапан
- Аксиальный манометр
- Шаровый кран для слива конденсата

## **Как выбрать ресивер?**

Нет одной общей рекомендации, так как в некоторых областях применения в связи с различиями в организации процесса необходимы воздушные ресиверы большего размера.

Но существуют два метода, которые могут помочь с расчетом:

### **Первый метод расчет от производительности компрессора**

Объем воздушного ресивера должен составлять как минимум 1/4 от общего объема подачи воздуха в л/мин.

### **Второй метод исходя из мощности двигателя компрессора:**

Мощность двигателя в 1 кВт х 40 л

Пример: если вы используете винтовой компрессор мощностью 7.5 кВт, то объем вашего воздушного ресивера должен составлять как минимум 300 литров