ООО «Аван-тех»
117545, г. Москва, ул. Дорожная, д. 8, к.1
Тел: 8(495)152-42-22, mail@av-teh.ru
Время работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00

# Винтовой компрессор Comaro SB 30-10

AV-TEH.RU
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

| | |
|---|---|
| Производительность, л/мин | 4 500 |
| Давление, бар | 10.0 |
| Мощность, кВт | 30.0 |
| Питание | 380V |
| Тип привода | Ременный |
| Система управления | COMCON 210 |
| Встроенный осушитель | Нет |
| Соединение, Ø | 1 1/2″ |
| Уровень шума , дБ(А) | 75 |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Длина, мм | 1 390 |
| Ширина, мм | 1 160 |
| Высота, мм | 1 600 |
| Вес, кг | 800.0 |
| Артикул | V28RB95PWV077210 |

Компрессоры серии SB – решение для предприятий, где уже используются ресивер и система воздухоподготовки или требуется оборудование с компактными размерами. Оптимальная комплектация компрессоров существенно снижает инвестиционные затраты, при этом компрессор обладает всеми преимуществами современного индустриального оборудования:

- Эргономичным корпусом с легкосъемными панелями, которые обеспечивают простой доступ к каждой части компрессора для улучшения технического обслуживания.
- Электронным русифицированным блоком управления COMCON 210(SENS) с сенсорным дисплеем для управления рабочими процессами компрессора.
- Двигателем с усиленным обдувом корпуса, обеспечивающим оптимальные рабочие температуры, что гарантирует надежность и увеличенный срок эксплуатации.
- Старт двигателя осуществляется по схеме «звезда» - «треугольник», что снижает пусковые токи, уменьшая нагрузку и увеличивая ресурс двигателя.

## Увеличенный ресурс блока

Винтовая пара подобрана с запасом для уменьшения оборотов и увеличения ресурса ее работы.
Используется 4 размера на мощности 30-90 кВт для достижения оптимальных данных по оборотам винтовой пары.

## Надежный ременной привод

На серии SB установлено от 2 до 6 ремней в зависимости от модели для повышения надежности привода.
Для защиты от возможных повреждений внутренних компонентов привод имеет внешний металлический кожух.

## Шумозащитные панели

Установленные практически на всех внутренних поверхностях корпуса компрессора, значительно снижают уровень шума и позволяют устанавливать компрессор на рабочем месте (особенно актуально для компрессоров до 22 кВт).

## Система управления COMCON 210 (SENS)

Компрессоры оснащаються многофункциональной промышленной системой управления COMCON 210.
Система обеспечивает непосредственное или дистанционное управление компрессором и позволяет подключить в единую сеть управления до 16 компрессоров серий LB NEW, SB NEW, MD NEW.

## Защита от долговременных перегрузок и бросков тока

Трансформаторы тока контролируют потребляемые токи главного двигателя и вентилятора.
Это позволяет при наступлении критичных ситуаций сохранить основные узлы, что актуально при эксплуатации оборудования в условиях нестабильного напряжения в сети.

## Эффективное охлаждение масла и воздуха

Работа двигателя вентилятора охлаждения теплообменника не зависит от работы основного двигателя.
Это позволяет сократить расходы потребляемой электроэнергии и увеличить своевременность и эффективность охлаждения масла и воздуха в компрессоре.