



## Винтовой компрессор Comrag FR1510-270



Производительность, л/мин	1 900
Давление, бар	10.0
Мощность, кВт	15.0
Объем ресивера, л	270
Тип привода	Ременный
Встроенный осушитель	Нет
Соединение, Ø	1/2"
Уровень шума, дБ(А)	69
Частотный преобразователь	Нет
Длина, мм	1 500
Ширина, мм	800
Высота, мм	1 631
Вес, кг	455.0
Артикул	11410405

Цена: 316 110 ₽

Цена актуальна на 17.05.2025

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии F предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.

**Компрессоры этой серии могут быть поставлены в трех вариантах исполнения:**

**F** — исполнение базовое

**FR** — исполнение на ресивере

**FRD** — исполнение на ресивере с осушителем сжатого воздуха рефрижераторного типа.

Новая компоновка компрессора: горизонтальный бак сепаратора, металлическая разводка, винтовой блок и клапаны управления производства Comrag Германия.

### Схема работы компрессора

- 1. Винтовой блок
- 2. Электродвигатель привода компрессора

- 3. Клапан всасывающий
- 4. Фильтр воздушный
- 5. Бак-сепаратор
- 6. Фильтр масляный
- 7. Фильтр-маслоотделитель (сепаратор)
- 8. Воздушно-масляный радиатор
- 9. Ремень привода компрессора

#### **Функциональные особенности:**

- Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока.
- Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению.
- Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора складываются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат.
- Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м<sup>3</sup>.
- Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.